

日夜双镜头无线网络摄像机



即插即用 H.264无线网络摄像机

可在iPhone/iPad and Android观看视频

只需简单三步骤，即可于 iPhone/iPad 及 Android 行动装置上进行全天候视频安全监控，步骤如下：

1. 连接摄像机至网络
2. 下载手机软件"mCamView"至 iPhone/iPad 及 Android 行动装置
3. 输入账号及密码观看视频

支持推送通知 (Push Notification)

透过 PIR 人体及声音侦测功能，当摄像机侦测异常事件时，将发送通知讯息至您的 iPhone/iPad 及 Android 行动装置 (即使手机为睡眠状态)。

支持 SD Card 录像

您可回放录制在 iPhone/iPad 及 Android 行动装置的视频；亦可在 PIR 或声音侦测事件中进行 SD Card 录像，PIR 或声音侦测录像可预录前 5 秒，让您永远掌握最关键的时刻！

日夜双镜头的设计达到最佳视频质量。

支持双向语音

您可透过 **iPhone/iPad** 及 **Anroid** 行动装置同步监控视频/声音。一旦行动装置接收到讯息通知，可立即连接摄像机，并和摄像机外围的人们进行交谈。另外，此摄像机内建可连接高功率音响的音响插孔。

WPS (无线保护设置) 支持最简单的无线设置。用户只需要在摄像机上按一下 **WPS** 按钮，在无线路由器上按一下 **WPS** 按钮，即完成无线网络联机。

网络摄像机是用于保护小型企业，家庭办公室和住宅的理想产品；是您幼儿、居家及店铺安全监控的完美解决方案。

特点

- 透过ID /密码连接随插即用网络摄像机。
- H.264视频压缩译码器。
- 日夜双镜头。
- PIR-红外线人体传感器(有效距离为 7 公尺)
- 双向语音
- 内建 Micro-SD 卡接口, 可支持 Micro-SD 卡前 5 秒预录
- 支持802.11n无线并使用WEP和WPA/WPA2保护无线计算机网络的安全
- 支援 WPS (WiFi Protected Setup)
- 为计算机、智能型手机及SD Card设计独立的三路视频流的帧率/分辨率/带宽
- 夜视模式控制-支持自动, 手动和预定模式
- 可多达20个用户同时连接
- 附赠免费36频道的软件 (VMS)
- PIR及声音侦测将发送通知讯息至iPhone/iPad和Android行动装置
- 移动侦测和E-mail/FTP通知
- 事件排程
- NAS存储监控
- 看门狗功能以防止系统故障

規格

型号	日夜双镜头无线网络摄像机
电源	DC 12V, 1A or DC 5V, 1A
处理器	RISC CPU支持硬件视频处理和压缩
网络接口	以太网 10BaseT/100BaseTX, Auto-MDIX, RJ-45
无线接口	IEEE 802.11n 90 - 150 Mbps IEEE 802.11g 6 - 54 Mbps IEEE 802.11b 1 - 11 Mbps 发射功率: 14.5dBm typically @ 802.11g 17.5dBm typically @ 802.11b 接收灵敏度: 54Mbps: Typical -73dBm @ 10% PER 11Mbps: Typical -86dBm @ 10% PER 天线增益: 0.01 dBi
视频传感器	RGB VGA 1/4 inch CMOS 日夜双镜头 自动曝光控制, 自动白平衡, 自动增益控制, 自动亮度控制
PIR (红外线人体传感器)	有效距离7公尺
感光度	0.2 Lux (红外灯关) 0 Lux (10M红外LED开启) 低光线环境自动开启红外光
镜头	3.2 毫米, F2.0, 视角: 60.3°, 固定光圈 对焦范围: 30公分至无限远 昼夜双镜头
按钮	一个重设按钮, 回复为出厂默认值 一个WPS按钮, 自动完成WiFi联机
指示灯	一个网络连接状态的LED指示灯 一个以太网网络连线的LED指示灯 一个SD卡录像的LED指示灯
视频压缩	H.264, baseline profile level 3.1
帧率	可替PC和手机独立设置帧率/分辨率/带宽设置
视频设置	分辨率: VGA(640x480), QVGA(320x240), QQVGA(160x120) 带宽 : 64k, 128k, 256k, 512k, 768k, 1M, 1.2M, 1.5M bps 帧率 : 1~5, 10, 15, 20, 25, 30 fps

音讯	内建麦克风以获得音讯监听 内建外接喇叭插孔 音讯压缩:G.711
安全	网站管理使用者名称/密码保护 视频显示 ID/密码保护 无线 WEP和WPA/WPA2安全模式
安装, 管理和维护	透过ID/密码随插即用 使用CamView视频管理软件取得视频、同时管理多台网络摄像机 透过FTP升级韧体
最小网页浏览和管理软件的要求	内置的Web服务器为标准网页浏览器存取 可在IE浏览器播放视频 可在任何浏览器进行视频快照
支持的通讯协议	IPv4, HTTP, TCP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, SNTP, FTP, DHCP, ARP, DNS, PPPoE, etc.
配件	电源变压器, 摄像机支架, RJ45以太网络线, 快速安装指南, , 安装光盘/软件 and 使用者手册, ID/密码卡
视频管理软件	可同时监控多达36台网络摄像机
使用者	多达20个使用者同时播放 (依视频设置)
警报和事件管理	透过PIR及声音侦测进行事件触发 Email/ftp警报讯息 发送通知讯息至iPhone/iPad and Android行动装置
尺寸 (HxWxD) 和重量	95 x 68 x 25 mm 280 g, incl. camera bracket, excl. power adaptor
认证	EMC - CE, FCC Part 15 Subpart B Class B Wireless RF - CE, FCC Part 15 Subpart C 电源标准: CE, FCC, UL, EN 60950
操作条件	0-50 °C 湿度 20 - 80% RH (无冷凝环境)