

日夜雙鏡頭無線網路攝影機



隨插即用 H.264無線網路攝影機

可在 iPhone/iPad and Android觀看影像

只需簡單三步驟，即可於 iPhone/iPad 及 Android 行動裝置上進行全天候影像安全監控，步驟如下：

1. 連接攝影機至網路
2. 下載手機軟體"mCamView"至 iPhone/iPad 及 Android 行動裝置
3. 輸入帳號及密碼觀看影像

支援推送通知 (Push Notification)

透過 PIR(紅外線人體感測器)及聲音偵測功能，當攝影機偵測異常事件時，將發送通知訊息至您的 iPhone/iPad 及 Android 行動裝置 (即使手機為睡眠狀態)。

支援 SD Card 錄影

您可回放錄製在 iPhone/iPad 及 Anroid 行動裝置的影片；亦可在 PIR 或聲音偵測事件中進行 SD Card 錄影，PIR 或聲音偵測錄影可預錄前 5 秒，讓您永遠掌握最關鍵的時刻！

日夜雙鏡頭的設計達到最佳影像品質。

支援雙向語音

您可透過 iPhone/iPad 及 Android 行動裝置同步監控影像/聲音。一旦行動裝置接收到訊息通知，可立即連接攝影機，並和攝影機週邊的人們進行交談。另外，此攝影機內建可連接高功率音響的音響插孔。

WPS(無線保護設定)支援最簡單的無線設定。用戶只需要在攝影機上按一下 **WPS** 按鈕，在無線路由器上按一下 **WPS** 按鈕，即完成無線網路連線。

網路攝影機是用於保護小型企業，家庭辦公室和住宅的理想產品；是您幼兒、居家及店鋪安全監控的完美解決方案。

特點

- 透過ID /密碼連接隨插即用網路攝影機。
- H.264影像壓縮解碼器。
- 日夜雙鏡頭。
- PIR-紅外線人體感測(有效距離為 7 公尺)
- 雙向語音
- 內建 Micro-SD 卡介面，可支援 Micro-SD 卡前 5 秒預錄
- 支援802.11n無線並使用WEP和WPA/WPA2保護無線電腦網路的安全
- 支援 WPS (WiFi Protected Setup)
- 為電腦、智慧型手機及SD Card設計獨立的三路影像流的幀率/解析度/頻寬
- 夜視模式控制-支援自動，手動和預定模式。
- 可多達20個用戶同時連接
- 附贈免費36頻道的軟體 (VMS)
- PIR及聲音偵測將發送通知訊息至iPhone/iPad和Android行動裝置
- 移動偵測和E-mail/FTP通知
- 事件排程
- NAS儲存監控
- 看門狗功能以防止系統故障

規格

型號	日夜雙鏡頭無線網路攝影機
電源	DC 12V, 1A or 5V, 1A
處理器	RISC CPU支援硬體影像處理和壓縮
網路介面	乙太網路 10BaseT/100BaseTX, Auto-MDIX, RJ-45
無線介面	IEEE 802.11n 90 - 150 Mbps IEEE 802.11g 6 - 54 Mbps IEEE 802.11b 1 - 11 Mbps 發射功率: 14.5dBm typically @ 802.11g 17.5dBm typically @ 802.11b 接收靈敏度: 54Mbps: Typical -73dBm @ 10% PER 11Mbps: Typical -86dBm @ 10% PER 天線增益: 0.01 dBi
影像傳感器	RGB VGA 1/4 inch CMOS 日夜雙鏡頭 自動曝光控制, 自動白平衡, 自動增益控制, 自動亮度控制
PIR (紅外線人體感測器)	有效距離7公尺
感光度	0.2 Lux (紅外燈關) 0 Lux (10M紅外LED開啟) 低光線環境自動開啟紅外光
鏡頭	3.2毫米, F2.0, 視角:60.3°, 固定光圈 對焦範圍: 30公分至無限遠 日夜雙鏡頭
按鈕	一個重設按鈕, 回復為出廠預設值 一個WPS按鈕, 自動完成WiFi連線
指示燈	一個網路連接狀態的LED指示燈 一個乙太網路連結的LED指示燈 一個SD卡錄影的LED指示燈
影像壓縮	H.264, baseline profile level 3.1
幀率	可替PC和手機獨立設定幀率/解析度/頻寬設定
影像設定	解析度: VGA(640x480), QVGA(320x240), QQVGA(160x120) 頻寬: 64k, 128k, 256k, 512k, 768k, 1M, 1.2M, 1.5M bps 幀率: 1~5, 10, 15, 20, 25, 30 fps

音訊	內建麥克風以獲得音訊監聽 內建外接喇叭插孔 音訊壓縮:G.711
安全	網站管理使用者名稱/密碼保護 影像顯示 ID/密碼保護 無線 WEP和WPA/WPA2安全模式
安裝，管理和維護	透過ID/密碼隨插即用 使用CamView影像管理軟體取得影像、同時管理多台網路攝影機 透過FTP升級軟體
最小網頁瀏覽和管理軟件的要求	內置的Web伺服器為標準網頁瀏覽器存取 可在IE瀏覽器播放影像 可在任何瀏覽器進行影像快照
支援的通訊協定	IPv4, HTTP, TCP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, SNTP, FTP, DHCP, ARP, DNS, PPPoE, etc.
配件	電源變壓器，攝影機支架，RJ45乙太網路線，快速安裝指南，安裝光碟/軟體和使用者手冊，ID/密碼卡
影像管理軟體	可同時監控多達36台網路攝影機
使用者	多達20個使用者同時播放 (依影像設定)
警報和事件管理	透過PIR及聲音偵測進行事件觸發 Email/ftp警報訊息 發送通知訊息至iPhone/iPad and Android行動裝置
尺寸 (HxWxD) 和重量	95 x 68 x 25 mm 280 g, incl. camera bracket, excl. power adaptor
認證	EMC - CE, FCC Part 15 Subpart B Class B Wireless RF - CE, FCC Part 15 Subpart C 電源標準: CE, FCC, UL, EN 60950
操作條件	0-50 °C 濕度 20 - 80% RH (無冷凝環境)