

# IC602 戶外/日夜網路攝影機



## 室外 MPEG4 網路攝影機

### 日夜兩用

IC602 網路攝影機的設計源起於“隨插即用，輕鬆上手”的概念。使用者可以很輕鬆方便地安裝 IP 攝影機於家庭網路，然後可通過 CamView 影像管理軟體在世界任何地方訪問及監控 IP 攝影機。無需複雜的 DNS 名稱或改變路由器的設置，這只是簡單一個隨插即用的動作。

有 3GPP/ISMA 支援，用戶可以使用 3G 智慧手機在任何地方，和任何時間監看監控 IP 攝影機。最大的不同是，軟體可使影像直接下載到移動智能手機並且進行操控，無需使用固定的 IP 位址。影像設置，包括幀率，解析度和頻寬。允許使用者於不同的 PC 或智慧手機移動監控。

對於 iPhone，蘋果的 App Store 有免費的 Lite 版本和一個全功能版本軟體可供下載；對於 Android 手機，Android Market 提供免費軟體供下載。網路攝影機不需要固定的 IP 位址或 port-mapping。只要一個簡單的 1-2-3 設定 IC602，輸入 ID /密碼，即可透過 3G 手機立即觀看影像畫面。

對於室外監控和遠端監控，IC602 網路攝影機提供在同類產品中最佳的圖像質量，優良的性能。該網路攝影機還提供了最好的頻寬的效率，它提供了 640x480 解析度，30 fps 的幀率，真實的 MPEG4 圖像壓縮。內置的麥克風使遠端用戶不僅只有監看，而且還可以多了監聽的選擇。

隨著低感光度的影像感測器和紅外線燈與 IP66 防水等級，網路攝影機可在日夜產生作用，以滿足所有家庭安全和室內監控的需要。伴隨著馬達控制切割紅外濾光片，在白天的影像品質將不受影響。

在 NAS 存儲功能可以輕鬆地將任何一個 NAS 設備轉變成 NVR 設備。定時設定功能提供完整的定時電子郵件/ FTP 的發送，動態偵測和 NAS 錄影。內置 Web 伺服器，也可以使網路攝影機經由網路瀏覽器上監控設定。

該網路攝影機提供了動態偵測功能。用戶得以更方便地設定這個功能，當事件偵測到時，通過電子郵件或 FTP 伺服器收到事件的快照，圖像。

IC602 網路攝影機是理想產品，用於保護小企業，家庭辦公室和住宅。

## 特點

- 在世界任何地方通過 ID /密碼輕鬆連結攝影機 (透過影像管理軟體，無需複雜的 DNS 設定)。
- 支援 3GPP/ISMA 連結。
- 蘋果的 App Store 提供一個免費和一個全功能的 iPhone 軟體。
- Android Market 提供免費 Android 手機軟體。
- 有為 PC 和移動智能手機設計獨立的雙路影像流的幀率/解析度/頻寬。
- 紅外燈控制-支援自動，手動和預定模式。但當紅外燈開啓時，只能看到黑白影像。
- 同時連接多達 20 個用戶。
- 增強的 MPEG - 4 壓縮。
- 支援解析度高達 640x480 圖元，每秒 30 幀。
- 免費影像管理軟體 CamView，管理多部攝影機。
- 用網路在任何地方觀看影像。
- 動態偵測和 E-mail/FTP 通知。
- 同步 NTP 協議的通用時間。
- 內置通過微軟網頁瀏覽器的 Web 伺服器管理。
- 事件預約。
- NAS 存儲監控。
- 在線韌體升級，如果電源韌體升級過程中的關鍵點被關掉，將進入安全模式。
- 看門狗功能以防止系統故障。

## 產品規格

模型	IC602 室外日夜網路攝影機
電源	直流 12V，1A
處理器	RISC CPU，支援硬體影像處理和壓縮
網路介面	乙太網路 10BaseT/100BaseTX，Auto - MDIX 功能介面，RJ - 45
圖像傳感器	RGB VGA 1 / 4" CMOS 自動曝光控制，自動白平衡，自動增益控制，自動亮度控制
感光度	0.2 Lux（紅外燈關） 0 Lux（含 30 米紅外發光二極體） 低光線環境自動開啓紅外光。
鏡頭	4.5 毫米，F1.9，視角：55.6°，固定光圈 聚焦範圍：30 釐米到無窮遠 晝夜紅外鏡頭 電機控制紅外濾光片(ICR)
防水	IP66 防水等級
IR LED	36 紅外燈長達 30 米的夜間照明距離。
按鈕	一個重定按鈕，回復爲出廠默認設置
影像壓縮	MPEG - 4 的第 2 部分（ISO/IEC 14496-2）的動態偵測， 型材：簡單的簡介，等級 0-3
解析度	160x120，320x240，640x480
幀率	所有解析度高達 30 fps
影像流	MPEG - 4 電腦與手機獨立的幀率/解析度/頻寬設置
圖像設置	解析度：VGA（640 × 480）QVGA（320 × 240）， QQVGA（160x120） 頻寬：64K，128K，256K，512K，768k，1 米，1.2 米，1.5 米 bps 幀率：1~5，10，15，20，25，30 幀
安全	網站管理用戶名/密碼保護 影像顯示 ID /密碼保護
安裝，管理和維護	安裝光碟片上的工具和基於 Web 配置 自動配置備份和還原 影像管理軟體-影像接入 CamView，管理 36 台攝影機， 經由 FTP 進行韌體升級

最小網頁瀏覽和管理軟體的要求	登入標準 Web 瀏覽器內置的 Web 伺服器 Pentium 4 處理器 1.0 GHz 或更高，或等同 AMD 1GB RAM
支援協定	IPv4，HTTP，TCP，ICMP，RTSP，RTP，UDP， IGMP，RTCP，SMTP，SNTP，FTP，DHCP，UPnP， ARP，DNS，PPPOE 等。
配件	電源供應器，相機支架，RJ45 乙太網路線，快速安裝指南，光碟片安裝工具/軟體和使用者手冊，ID/密碼卡。
影像管理軟體	同時可監視 36 台攝影機應用觀看
用戶	最多 20 個同時單播用戶 (依影像設置而不同)
報警和事件管理	事件觸發影像移動偵測 經由 FTP 和/或電子郵件通知/上傳 JPEG 圖像
尺寸 (HxWxD) 和重量	130 × 77 × 78 毫米， 498 克，排除相機支架，不含電源變壓器
認證	通過 EMC-CE，FCC 第 15 部分 B 類部分 B 電源：CE,FCC 和 UL 認證 60950
運作條件	-20-60 °C 間 濕度 20 - 80%RH (無冷凝環境)