

# 日夜雙鏡頭 IP 網路攝影機



## 隨插即用 H.264無線網路攝影機

## 可在 iPhone/iPad and Android觀看影像

只需簡單三步驟，即可於 iPhone/iPad 及 Android 行動裝置上進行全天候影像安全監控，步驟如下：

1. 連接攝影機至網路
2. 下載手機軟體"mCamView"至 iPhone/iPad 及 Android 行動裝置
3. 輸入帳號及密碼觀看影像

### 支援推送通知 (Push Notification)

透過 PIR(紅外線人體感測器)及聲音偵測功能，當攝影機偵測異常事件時，將發送通知訊息至您的 iPhone/iPad 及 Android 行動裝置 (即使手機為睡眠狀態)。

### 支援 SD Card 錄影

您可回放錄製在 iPhone/iPad 及 Anroid 行動裝置的影片；亦可在 PIR 或聲音偵測事件中進行 SD Card 錄影，PIR 或聲音偵測錄影可預錄前 5 秒，讓您永遠掌握最關鍵的時刻！

日夜雙鏡頭的設計達到最佳影像品質。

#### 支援雙向語音

您可透過 iPhone/iPad 及 Android 行動裝置同步監控影像/聲音。一旦行動裝置接收到訊息通知，可立即連接攝影機，並和攝影機週邊的人們進行交談。另外，此攝影機內建可連接高功率音響的音響插孔。

支援 3G 介面，將 3G 網卡插入攝影機的 USB 插槽。插入 3G 網卡，攝影機會自動開機。使用者只需要輸入簡單的資訊，3G 網際網路服務提供者所提供的撥號號碼、帳號和密碼。

網路攝影機是用於保護小型企業，家庭辦公室和住宅的理想產品；是您幼兒、居家及店鋪安全監控的完美解決方案。

## 特點

- 透過ID /密碼連接隨插即用網路攝影機。
- 支援3G網卡,USB插槽。
- H.264影像壓縮解碼器。
- 日夜雙鏡頭。
- PIR-紅外線人體感測(有效距離為 7 公尺)
- 雙向語音
- 內建 Micro-SD 卡介面，可支援 Micro-SD 卡前 5 秒預錄
- 為電腦、智慧型手機及SD Card設計獨立的三路影像流的幀率/解析度/頻寬
- 夜視模式控制-支援自動，手動和預定模式。
- 可多達20個用戶同時連接
- 附贈免費36頻道的軟體 (VMS)
- PIR及聲音偵測將發送通知訊息至iPhone/iPad和Android行動裝置
- 移動偵測和E-mail/FTP通知
- 事件排程
- NAS儲存監控
- 看門狗功能以防止系統故障

## 規格

型號	IC717g日夜雙鏡頭IP網路攝影機
電源	DC 12V, 1A or 5V, 1A
處理器	RISC CPU支援硬體影像處理和壓縮
網路介面	乙太網路 10BaseT/100BaseTX, Auto-MDIX, RJ-45
3G介面	3G網卡 支援3G網卡的列表, 請參閱用戶手冊的附錄
影像傳感器	RGB VGA 1/4 inch CMOS 日夜雙鏡頭 自動曝光控制, 自動白平衡, 自動增益控制, 自動亮度控制
PIR (紅外線人體感測器)	有效距離7公尺
感光度	0.2 Lux (紅外燈關) 0 Lux (10M紅外LED開啟) 低光線環境自動開啟紅外光
鏡頭	3.2毫米, F2.0, 視角:60.3°,固定光圈 對焦範圍: 30公分至無限遠 日夜雙鏡頭
按鈕	重設按鈕, 回復為出廠預設值
指示燈	紅燈: 網路連接狀態的LED指示燈 藍燈: 乙太網路連結的LED指示燈 黃燈: SD卡錄影的LED指示燈
影像壓縮	H.264, baseline profile level 3.1
幀率	可替PC和手機獨立設定幀率/解析度/頻寬設定
影像設定	解析度: VGA(640x480), QVGA(320x240), QQVGA(160x120) 頻寬: 64k, 128k, 256k, 512k, 768k, 1M, 1.2M, 1.5M bps 幀率: 1~5, 10, 15, 20, 25, 30 fps
音訊	內建麥克風以獲得音訊監聽 內建外接喇叭插孔 音訊壓縮:G.711
安全	網站管理使用者名稱/密碼保護 影像顯示 ID/密碼保護
安裝, 管理和維護	透過ID/密碼隨插即用 使用CamView影像管理軟體取得影像、同時管理多台網路攝

	影機 透過FTP升級韌體
最小網頁瀏覽和管理軟件的要求	內置的Web伺服器為標準網頁瀏覽器存取 可在IE瀏覽器播放影像 可在任何瀏覽器進行影像快照
支援的通訊協定	IPv4, HTTP, TCP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, SNTP, FTP, DHCP, ARP, DNS, PPPoE, etc.
配件	電源變壓器, 攝影機支架, RJ45乙太網路線, 快速安裝指南, 安裝光碟/軟體和使用者手冊, ID/密碼卡
影像管理軟體	可同時監控多達36台網路攝影機
使用者	多達20個使用者同時播放 (依影像設定)
警報和事件管理	透過PIR及聲音偵測進行事件觸發 Email/ftp警報訊息 發送通知訊息至iPhone/iPad and Android行動裝置
尺寸 (HxWxD) 和重量	95 x 68 x 25 mm 280 g, incl. camera bracket, excl. power adaptor
認證	EMC - CE, FCC Part 15 Subpart B Class B Wireless RF - CE, FCC Part 15 Subpart C 電源標準: CE, FCC, UL, EN 60950
操作條件	0-50 °C 濕度 20 - 80% RH (無冷凝環境)